



## **F01** НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЕСЯ

Смесь предназначена для получения наливных безусадочных полов с повышенной водостойкостью, морозо- и теплостойкостью, устойчивостью к истиранию. Применяется при строительстве зданий как промышленного, так и жилого назначения, при реконструкции полов из различных материалов, под укладку плитки, ковровых покрытий, линолеума, паркета и т. д. По эксплуатационным качествам является аналогом известных импортных материалов типа «Ветонит».

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Связующие                       | Цемент серый ДПП                        |
| Наполнитель                     | Песок, минеральный порошок              |
| Цвет                            | Серый                                   |
| Водостойкость смеси             | Водостойкая                             |
| Трещиностойкость                | Усадка и трещинообразование отсутствует |
| Жизнеспособность раствора, мин  | Не менее 40                             |
| Максимальная толщина слоя, мм   | 5-10                                    |
| Водопотребность В/Т, л          | 0,24                                    |
| Прочность на сжатие, МПа        | Не менее 20                             |
| Прочность на изгиб              | Не менее 5                              |
| Адгезия                         | Высокая                                 |
| Расход смеси, кг/м <sup>2</sup> | 2-6                                     |