



## F02 РОВНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛА

Ровнитель на основе высококачественного цемента, фракционного кварцевого песка и модифицирующих противоусадочных добавках. Применяется в сухих и влажных помещениях жилых, административных, и промышленных зданий. Предназначен для создания хорошей ровной основы бетонных полов под последующую покраску и укладку половых покрытий: линолеума, паркета, ковровина, плитки и как ремонтный состав для заделки трещин и выбоин.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Связующие                         | Цемент серый ДПП                        |
| Наполнитель                       | Песок, минеральный порошок              |
| Время твердения для хождения, час | 24                                      |
| Цвет                              | Серый                                   |
| Водостойкость смеси               | Водостойкая                             |
| Трещиностойкость                  | Усадка и трещинообразование отсутствует |
| Жизнеспособность раствора, мин    | Не менее 40                             |
| Расход смеси при толщине слоя 1мм | 2 1,5-1,8 кг/м                          |
| Водопотребность, л                | 0,23                                    |
| Максимальная толщина слоя, мм     | 50                                      |
| Адгезия                           | Высокая                                 |
| Прочность на сжатие, мПа          | Не менее 20                             |
| Прочность на изгиб                | Не менее 5                              |