



ВОЗ КЛЕЙ ДЛЯ СИСТЕМ ФАСАДНОГО УТЕПЛЕНИЯ

Сухая смесь (серого цвета) на основе цемента, фракционного кварцевого песка и высокоэффективных импортных добавок. При смешивании с водой образует удобный в работе пластичный раствор с отличной адгезией, трещиностойкостью, высокой прочностью на отрыв, атмосферостойкий. Для приклеивания теплоизоляционных плит (пенополистирол, пенополиуритан, минеральной ваты и д.р.) к стабильным поверхностям (основам) из бетона, кирпича, штукатурки и других материалов как наружных, так и внутренних конструкций. Используется для приклеивания армирующих сеток в тонком слое.

Связующие	Цемент серый ДПП
Наполнитель	Песок, минеральный порошок
Цвет	Серый
Водопотребность В/Т, л 0,24	0,24
Водостойкость	Водостойкий
Жизнеспособность смеси, час	2
Время корректировки, мин 10-15	10-15
Расход смеси: Для приклеивания плит, кг/м ²	3,5-4
Для получения армированного сеткой слоя, кг/м ²	3,5-4
Прочность на отрыв, мПа	Не менее 0,5
Прочность на сжатие, мПа	Не менее 30
Прочность на изгиб	Не менее 5
Морозостойкость циклов	Не менее 50
Максимальная толщина слоя, мм	4