



B02 КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ

Клей плиточный усиленный «B02» на цементной основе, усиленный полимерными добавками. При смешивании с водой образуется легко перерабатываемый, удобный в работе раствор, пластичный, с хорошим сцеплением с поверхностью основания после полного затвердевания приобретает высокую прочность. Для укладки настенной керамической плитки и плиток из природного камня на поверхности из бетона, кирпичную кладку, гипрок, штукатурку, шпатлевки, старую облицовочную плитку в сухих, влажных, мокрых помещениях, укладки на бетонные полы, для наружных облицовочных работ.

Связующие	Цемент серый ДПП
Наполнитель	Песок, минеральный порошок
Цвет	Серый
Коэффициент размягчения	Не менее 0,8
Водостойкость	Водостойкий
Жизнеспособность раствора, час	2
Время корректировки, мин	15
Прочность на отрыв, МПа	Не менее 0,5
Прочность на сжатие, МПа	Не менее 20
Расход смеси, кг/м ²	3-4
Пластичность	Высокая
Прочность на изгиб	Не менее 5
Морозостойкость циклов	Не менее 50
Водопотребность В/Т, л	0,23-0,24
Прочность на отрыв после 25 циклов морозки-разморозки, МПа	Не менее 0,5